



MSR (Kaltwiederzündung)

MSR 1200/2 1CT/3

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	G22 [G22]	Power (Rated) (Nom)	1200 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Lampenstrom (Nom)	13,8 A
Hauptanwendungsgebiet	Studio/Disco	Zündspannung (min.)	207 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	800 h		
Systembeschreibung	Kaltstart		
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Nein
Lichtstrom (min.)	93600 lm		
Lichtstrom (Nom)	104000 lm	Mechanische Kenndaten	
Farbkoordinate X (Nom)	302	Sockelinformation	30x53mm
Farbkoordinate Y (nom.)	320		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7200 K	Anforderungen an das Leuchtendesign	
Nennlichtausbeute (nom.)	87 lm/W	Kolbentemperatur (max.)	700 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85	Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
		Produktdaten	
		Gesamt-Produktcode	872790091133600

MSR (Kaltwiederzündung)

Bestell-Produktname	MSR 1200/2.1CT/3
EAN/UPC - Produkt	8727900911336
Bestellcode	91133600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	3

SAP-Material	928171805114
Nettogewicht (Einzelteil)	0,150 kg

Abmessungsskizzen



MSR 1200/2

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Photometrische Daten

