



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2G11 [2G11]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	2000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	210 [bleifrei 360 Glas (10)]
Lichtfarbe	Ultra Violet A
Farbkoordinate X (Nom)	228
Farbkoordinate Y (nom.)	230
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	17 %

Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	40 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	60 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampenstrom (Nom)	0,345 A
Spannung (Nom)	87 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin (4P)

Actinic BL PL-S/PL-L

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (max.)	4,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,2 mg

UV-Beständigkeit


UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,9 W
-------------------------------	-------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150095206640
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500952066
Bestellcode	95206640
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	927903221007
Nettogewicht (Einzelteil)	82,000 g


Abmessungsskizzen




PL-L 24W/210/4P

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Photometrische Daten



XDPB_XURPLL_0001-Spectral power distribution B/W



Lichtfarbe /10 & /110

