



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	222

Farbkoordinate Y (nom.)	210
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	8 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	12 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	16 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampenstrom (Nom)	0,36 A
Spannung (Nom)	59 V

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom) 5,0 mg

UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC) 0,2 %

UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) 5,0 W

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150026325440

Bestell-Produktname Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

EAN/UPC - Produkt 8711500263254

Bestellcode 26325440


Anzahl pro Verpackung 1

Zähler - Pakete pro Außenkarton 25

Material-Nr. (12NC) 928048001003

Nettogewicht (Einzelteil) 71.000 g



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10

Photometrische Daten



XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /10

